

Quadri comando motori

PER UE - UI - TORRINI
E ABBATTITORI DI ODORE
Quadri adatti al comando di motori applicati a unità di aspirazione-immisione come cassonetti e torrini. Sono disponibili in due versioni A e C. Il tipo A è una versione "base", la cassetta in resina, possiede grado di protezione IP 55, all'interno vi sono i termici di protezione, i quali sono installati in base al tipo di motore montato sul cassonetto o torrino. La versione C è considerata di gamma superiore, in quanto possiede, oltre a tutte le caratteristiche di protezione e sicurezza secondo normativa vigente, la possibilità di usufruire di servizi ausiliari per eventuali segnalazioni o sistemi di allarme sonori o visivi. La cassetta è in lamiera preverniciata con grado di protezioni IP55. Sono inoltre presenti I fusibili di protezione.

Tutti i nostri quadri sono realizzati a norme CEI.



Codice Tipo "A"	Modello	N° motori	N° velocità	Potenza kW da - a
S/640116	QSA 0 - 11	1	1	0 - 11
	QDA 0 - 4	1	2	0 - 4
	QDA 4 - 7,5	1	2	4 - 7,5
	QDA 7,5 - 11	1	2	7,5 - 11
	QSAST 0 - 11	2	1	0 - 11
	QDAST 0 - 7,5	2	2	0 - 7,5
	QDAST 7,5 - 11	2	2	7,5 - 11



Codice Tipo "C"	Modello	N° motori	N° velocità	Potenza kW da - a
S/640107	QSC 0 - 3	1	1	0 - 3
	QSC 3 - 6	1	1	3 - 6
	QSC 6 - 11	1	1	6 - 11
	QDC 0 - 3	1	2	0 - 3
	QDC 3 - 6	1	2	3 - 6
	QDC 6 - 11	1	2	6 - 11
	QSCST 0 - 3	2	1	0 - 3
	QSCST 3 - 6	2	1	3 - 6
	QSCST 6 - 11	2	1	6 - 11
	QDCST 0 - 3	2	2	0 - 3
	QDCST 3 - 6	2	2	3 - 6
	QDCST 6 - 11	2	2	6 - 11

NOTE

- Specificare sempre nell'ordine il/i tipo di motore/i elettrico/i da pilotare e la/le potenza/e elettrica/e assorbita/e.
- La potenza elettrica indicata per i quadri "ST" (per due motori) è quella del motore di maggior potenza tra i due.