

# ECO 90 Fry Top gas ed elettrici top



220186

- La gamma comprende **16 modelli top gas ed elettrici** da 1/2 ed 1 modulo con piastra in acciaio dolce o acciaio al cromo lucido, orizzontale o inclinata, componibili verticalmente con basi neutre accessoriabili, con forni elettrici o gas (per modelli elettrici).
- Costruiti interamente in acciaio inox AISI 304 con finitura semilucida «Scotch-Brite».
- Piano cottura stampato e rifinito al laser, con spessore dell'acciaio di 20/10, predisposto per giunzioni «testa a testa» sigillabili, per garantire la migliore accostabilità laterale fra le diverse apparecchiature, evitando fessure e infiltrazioni; camini bassi e stampati.
- Piastra di cottura sigillata ed incassata, in acciaio, disponibile nelle varianti acciaio dolce ed acciaio cromato, superficie liscia o rigata. La superficie di cottura può essere **inclinata** e dotata di un foro di scarico dei grassi, cassetto per raccolta grassi, con fermo per evitare accidentali estrazioni, capacità fino a 3 litri, oppure **orizzontale** per cotture con condimenti ed è dotata di tappo ad alta resistenza termica per il foro di scarico.
- **Elementi elettrici** con gruppi riscaldanti a tre resistenze, ogni 1/2 modulo, in acciaio inox ad alta potenza.
- Termostato di sicurezza e controllo termostatico della temperatura, in °C, indipendente per ciascun gruppo di resistenze.
- **Elementi a gas** con bruciatori a fiamma autostabilizzata a 4 linee di fiamma. Per ogni 1/2 modulo c'è un bruciatore comandato da un rubinetto o da una valvola automatica di sicurezza.
- Alimentazione bigas (le macchine vengono consegnate per gas metano) con ugelli intercambiabili forniti di serie.
- Manopola erogazione gas a regolazione progressiva.
- Possibilità di allacciamenti dal basso o posteriore.
- Lampada spia di funzionamento, nei modelli elettrici.
- Tutti i modelli possono essere sovrapposti ai vani neutri, ai supporti a sbalzo o a ponte, tramite un sistema ad innesti rapidi.
- Grado di protezione all'acqua IPX5.

## Fry Top gas ed elettrici top

Codice	Modello	Descrizione	Misure mm	kg	m <sup>3</sup>
<b>220176</b>	WT20GFT90	Top 1/2 modulo - gas - piastra liscia in acciaio dolce, inclinata - con raschietto - potenza 8 kW	400x900x250	52	0,28
<b>220178</b>	WT21GFT90	Top 1/2 modulo - gas - piastra rigata in acciaio dolce, inclinata - con raschietto - potenza 8 kW	400x900x250	52	0,28
<b>220182</b>	WT21GFTT90	Top 1/2 modulo - gas - piastra rigata in acciaio dolce, inclinata - termostato - con raschietto - potenza 10 kW	400x900x250	52	0,28
<b>220184</b>	WT29GFT90	Top 1/2 modulo - gas - piastra liscia al cromo lucido inclinata - termostato - con raschietto - potenza 10 kW	400x900x250	52	0,28
<b>220177*</b>	WT40GFT90	Top 1 modulo - gas - piastra liscia in acciaio dolce, inclinata - con raschietto - potenza 16 kW	800x900x250	105	0,50
<b>220179*</b>	WT42GFT90	Top 1 modulo - gas - piastra 2/3 liscia 1/3 rigata in acciaio dolce, inclinata - con raschietto - potenza 16 kW	800x900x250	105	0,50
<b>220183*</b>	WT42GFTT90	Top 1 modulo - gas - piastra 2/3 liscia 1/3 rigata in acciaio dolce, inclinata - termostato - con raschietto - potenza 20 kW	800x900x250	105	0,50
<b>220186*</b>	WT43GFT90	Top 1 modulo - gas - piastra al cromo lucido 2/3 liscia - 1/3 rigata inclinata - termostato - con 2 raschietti - potenza 20 kW	800x900x250	105	0,50
<b>220185*</b>	WT49GFT90	Top 1 modulo - gas - piastra liscia al cromo lucido inclinata - termostato - con raschietto - pot. 20 kW	800x900x250	105	0,50
<b>220187</b>	WT20EFT90	Top 1/2 modulo - elettrico - piastra liscia in acciaio dolce, orizzontale - termostato - con raschietto - potenza 7,5 kW	400x900x250	55	0,28
<b>220189</b>	WT21EFT90	Top 1/2 modulo - elettrico - piastra rigata in acciaio dolce, inclinata - termostato - con raschietto - potenza 7,5 kW	400x900x250	55	0,28
<b>220191</b>	WT29EFT90	Top 1/2 modulo - elettrico - piastra liscia al cromo lucido inclinata - termostato - con raschietto - potenza 7,5 kW	400x900x250	55	0,28
<b>220188</b>	WT40EFT90	Top 1 modulo - elettrico - piastra liscia in acciaio dolce, orizzontale - termostato - con raschietto - potenza 15 kW	800x900x250	105	0,50
<b>220190</b>	WT42EFT90	Top 1 modulo - elettrico - piastra 2/3 liscia 1/3 rigata in acciaio dolce inclinata - termostato - con raschietto - potenza 15 kW	800x900x250	105	0,50
<b>220193</b>	WT43EFT90	Top 1 modulo - elettrico - piastra al cromo lucido - 2/3 liscia - 1/3 rigata inclinata - termostato - con 2 raschietti - potenza 15 kW	800x900x250	105	0,50
<b>220192</b>	WT49EFT90	Top 1 modulo - elettrico - piastra liscia in cromo lucido inclinata - termostato - con raschietto - potenza 15 kW	800x900x250	105	0,50

(\*) Aggiungere solo convogliatore fumi cod. 206156 se installazione sotto cappa; anche interruttore di tiraggio cod. 206132 se i gas di scarico vengono convogliati direttamente all'esterno.

## Accessori a richiesta

Codice	220176 220178 220182 220184	220177 220179 220183 220186 220185	220187* 220189 220191	220188* 220190 220193 220192
Raschietto per fry top piastra liscia	164255	164255	164255	164255
Raschietto per fry top piastra rigata	164257	164257	164257	164257
Imbuto scarico acqua per fry top	206153	206153	206153	206153
Mensola con 2 montanti 400 mm	206183		206183	
Mensola con 2 montanti 800 mm		206184		206184
Alzatina camino piccolo	206159		206159	
Alzatina camino grande		206160		206160
Regolatore di pressione gas	927225	927225		
*Tappo per fry top a piastra orizzontale			927228	927228
Convogliatore fumi		206156		
Interruttore di tiraggio		206132		
Kit sigillatura giunzioni	206086	206086	206086	206086

## ECO 90 Fry Top gas ed elettrici top

## DATI TECNICI

		1/2 modulo top gas	1/2 modulo top gas	1 modulo top gas	1 modulo top gas	1/2 modulo top elettrico	1 modulo top elettrico	1 modulo top elettrico
Piastra acciaio dolce liscia	Codice	220176	220182	220177		220187	220188	
Piastra acciaio dolce rigata		220178	220182			220189		
Piastra acciaio dolce 2/3 liscia 1/3 rigata				220179	220183			220190
Piastra cromo 2/3 liscia 1/3 rigata					220186			220193
Piastra cromo lucido liscia			220184		220185	220191	220192	
Alimentazione		gas	gas	gas	gas	elettrica	elettrica	elettrica
Dimensioni esterne (mm):								
larghezza		400	400	800	800	400	800	800
profondità		900	900	900	900	900	900	900
altezza		250	250	250	250	250	250	250
Superficie di cottura (mm):								
larghezza		344	344	647	647	344	647	647
profondità		647	647	744	744	647	744	744
Potenza installata (kW)		8	10	16	70	7,5	15	15
Temperatura min/max (°C)		210/420	90/250	210/420	90/250	120/280	120/280	120/280
Regolazione di potenza:								
piastra/rubinetto		1		1/2				
piastre/termostato			1		2/2/1	1	1	2
Tensione di alimentazione (50/60 Hz) (V)						400/3+N	400/3+N	400/3+N

## Schemi di installazione

