

ECO 90

Cuocipasta automatiche a gas



220393

- La gamma comprende **3 modelli gas** con cestelli ribaltabili e a riscaldamento diretto ideali per la cottura in acqua di pasta, riso, minestrone e carne bollita.
- Costruite in acciaio inox AISI 304 con finitura semilucida "Scotch-Brite" e montate su piedini regolabili in altezza.
- Piano superiore stampato, con spessore dell'acciaio di 20/10, predisposto per giunzioni «testa a testa» sigillabili, per garantire la migliore accostabilità laterale fra le diverse apparecchiature, evitando fessure e infiltrazioni.
- Vasca di cottura in acciaio inox AISI 316 con angoli arrotondati.
- Cestello di cottura e tutte le altre parti a contatto con l'acqua in acciaio inox AISI 316, fine corsa cestello a controllo elettronico.
- Vasca dotata di sfioratore.
- Cestello elevabile e ribaltabile automaticamente a fine ciclo di cottura tramite attuatore lineare elettromeccanico alimentato a bassissima tensione (24 V).
- Caricamento e reintegro automatico dell'acqua.
- Rubinetto di scarico posto sul fronte e dotato di maniglia atermica.
- Coperchio coibentato e maniglione in acciaio inox AISI 304 montato su cerniere con molle per il controbilanciamento.
- Pannello di controllo semplice e razionale dotato di protezione in plexiglass trasparente.
- Temporizzatore per programmare i tempi di cottura.
- Elettrovalvola gas interfacciata con sonda di controllo che esclude la possibilità di fiamma in assenza di acqua in vasca, con riaccensione automatica al segnale di raggiunto livello minimo.
- Accensione automatica tramite accenditore elettronico.
- Grado di protezione all'acqua IPX5.
- Secondo la normativa CE gas per le apparecchiature ad 1 modulo e 1/2 appartenenti alla classe B11 (oltre 14 kW) è richiesta l'installazione del convogliatore fumi (se installate sottocappa), convogliatore fumi più interruttore di tiraggio se i gas di scarico vengono convogliati direttamente all'esterno.

Cuocipasta automatiche a gas

Codice	Modello	Descrizione	Misure mm	kg	m ³
220393	WCRN15GA	Cuocipasta automatica gas - 150 litri 1 cestello - 23 kW - 230/1+N	800x900x850	165	1,49
220387	WCRN20GA	Cuocipasta automatica gas - 190 litri 1 cestello - 24 kW - 230/1+N	1200x900x850	212	2,15
220390	WCRN30GA	Cuocipasta automatica gas - 150+150 litri 2 cestelli - 46 kW - 230/1+N	1600x900x850	337	2,10

Accessori a richiesta

Codice	220393	220387	220390
Alzatina camino grande	206160	206160	206160
Anello adattatore per convogliatore fumi	206133	206133	206133
Carrello con vasca elevabile e estraibile	922403	922403	922403
Carrello cuocipasta a vasca ribaltabile	921012	921012	921012
Carrello cuocipasta con vasca sollevabile ed estraibile	921011	921011	921011
Convogliatore fumi per 1 mod. diametro 150 mm	206156	206156	206156
Corrimano frontale 1200 mm		226191	
Corrimano frontale 1600 mm			226192
Corrimano frontale 800 mm	226167		
Corrimano laterale destro/sinistro	226165	226165	226165
Interruttore di tiraggio diametro 150 mm	206132	206132	206132
2 zoccolature laterali	206180	206180	206180
Zoccolatura frontale 1200 mm		206178	
Zoccolatura frontale 1600 mm			206179
Zoccolatura frontale 800 mm	206176		

ECO 90 Cuocipasta automatiche a gas

DATI TECNICI

Codice	220393	220387	220390
Alimentazione	gas	gas	gas
Dimensioni esterne (mm):			
larghezza	800	1200	1600
profondità	900	900	900
altezza	850	850	850
regolazione altezza	50	50	50
Dimensioni utili vasca (mm):			
larghezza	530	740	625
profondità	570	550	640
altezza	550	465	410
Vasche n.	1	1	1
Cestelli n.	1	1	2
Capacità di carico cestello (Kg)	15	20	15
Valvola di sicurezza a termocoppia	●	●	●
Consumo gas (G 20) (m ³ /h)	2,43	3,17	4,86
Potenza gas (kW)	23	24	46
Potenza elettrica (kW)	0,3	0,3	0,5
Tensione di alimentazione (50/60 Hz) (V)	230/1+N	230/1+N	230/1+N

Schemi di installazione

