

Self-service Fit System Elementi neutri



320001 + accessori

- La gamma comprende **3 modelli**: da 750, da 1125 e 1500 mm di lunghezza, su vano armadiato neutro, aperto.
- Gli elementi neutri hanno una doppia funzione: i piani possono essere impiegati come piani di lavoro o di esposizione dei cibi, mentre gli armadi possono essere utilizzati per la conservazione di stoviglie e altri materiali.
- Costruiti interamente in acciaio inox AISI 304.
- Top 10/10, con bordi arrotondati, progettati per sostenere ripiani in vetro temperato e sovrastrutture con protezioni igieniche, disponibili come accessori a richiesta.
- Vano inferiore a giorno, in acciaio inox AISI 304.
- Gli elementi possono essere montati su piedini in acciaio inox AISI 304 ad altezza regolabile oppure su 4 ruote, di cui 2 con freno, (disponibili come accessori a richiesta).
- Per la copertura dei piedini o delle ruote è disponibile, a richiesta, una zoccolatura ribaltabile.
- Gli scorriavassoio, (disponibili come accessori a richiesta) in legno o acciaio inox, sono costituiti da tubi di acciaio inox AISI 304 e possono essere installati su entrambi i lati dell'elemento. Sono rimovibili e ribaltabili e possono essere ripiegati all'interno per facilitare il passaggio degli elementi attraverso le porte (la larghezza degli elementi con scorriavassoio ripiegato all'interno è di 800 mm).

Self-service Fit System Elementi neutri

Codice	Modello	Descrizione	Misure mm	kg	m ³
320000	FSØ7N	Vano neutro aperto - 750 mm	750x650x900	45	0,60
320001	FS11N	Vano neutro aperto - 1125 mm	1125x650x900	53	0,89
320002	FS15N	Vano neutro aperto - 1500 mm	1500x650x900	89	1,20

Accessori a richiesta

Codice	320000	320001	320002
4 piedini regolabili	851009	851009	851009
Kit 4 ruote 2 con freno per installazione con zoccolatura	851108	851108	851108
Kit 4 ruote 2 con freno	851008	851008	851008
Kit illuminazione + risc. 750 mm	851040		
Kit illuminazione + risc. 1125 mm		851041	
Kit illuminazione + risc. 1500 mm			851042
Kit illuminazione 750 mm	851029		
Kit illuminazione 1125 mm		851038	
Kit illuminazione 1500 mm			851039
Pannellatura laterale in acciaio inox	851059	851059	851059
Pannellatura laterale in legno	851087	851087	851087
Pannellatura laterale in legno con supporto piatti	851004	851004	851004
Pannellatura frontale inox da 750 mm	851044		
Pannellatura frontale inox da 1125 mm		851045	
Pannellatura frontale inox da 1500 mm			851046
Pannellatura frontale in legno da 750 mm	851064		
Pannellatura frontale in legno da 1125 mm		851065	
Pannellatura frontale in legno da 1500 mm			851066
Scorriavassoio in legno da 750 mm	851095		
Scorriavassoio in legno da 1125 mm		851096	
Scorriavassoio in legno da 1500 mm			851097
Scorriavassoio in tubo inox da 750 mm	851089		
Scorriavassoio in tubo inox da 1125 mm		851090	
Scorriavassoio in tubo inox da 1500 mm			851091
Sovrastruttura con 1 ripiano da 750 mm + protezione	851020		
Sovrastruttura con 1 ripiano da 1125 mm + protezione		851024	
Sovrastruttura con 1 ripiano da 1500 mm + protezione			851025
Sovrastruttura con 2 ripiani da 750 mm + protezione	851026		
Sovrastruttura con 2 ripiani da 1125 mm + protezione		851027	
Sovrastruttura con 2 ripiani da 1500 mm + protezione			851028

Accessori a richiesta

Codice	320000	320001	320002
Sovrastruttura con 1 ripiano da 750 mm	851014		
Sovrastruttura con 1 ripiano da 1125 mm		851018	
Sovrastruttura con 1 ripiano da 1500 mm			851019
Zoccolatura in acciaio inox 750 mm	851103		
Zoccolatura in acciaio inox 1125 mm		851104	
Zoccolatura in acciaio inox 1500 mm			851105
Zoccolatura in acciaio inox laterale	851116	851116	851116

Self-service Fit System Elementi neutri

DATI TECNICI

Codice	320000	320001	320002
Dimensioni esterne (mm):			
lunghezza	750	1125	1500
profondità	650	650	650
altezza	900	900	900

Schema di installazione

320000 320001 320002

