

Self-service Fit System Elementi bagnomaria su vano caldo



320007 + accessori

- La gamma comprende **2 modelli**: da 1125 e 1500 mm di lunghezza, su vano caldo.
- Ideali per il mantenimento alla temperatura corretta di cibi caldi nei contenitori e negli armadi, che possono essere utilizzati anche per riporre le stoviglie.
- Costruiti interamente in acciaio inox AISI 304.
- Top 10/10, con bordi arrotondati, progettati per sostenere ripiani in vetro temperato e sovrastrutture con protezioni igieniche, disponibili come accessori a richiesta.
- Vasca con bordi arrotondati, per facilitare le operazioni di pulizia. Le dimensioni della vasca consentono l'inserimento di contenitori GN 1/1 (3 nel modello da 1125 mm di lunghezza e 4 nel modello da 1500 mm) o di varie combinazioni di contenitori, tutti con altezza massima di 200 mm, disponibili come accessori a richiesta.
- Tutti i modelli sono dotati di foro di scarico e pannello comandi elettronico.
- Elementi riscaldanti ad alta velocità, per ridurre il tempo di preriscaldamento (riduzione di circa il 15% rispetto agli elementi standard).
- Protezione elettronica da sovrariscaldamento.
- Vani caldi ventilati con portine scorrevoli per il riscaldamento uniforme e la conservazione di stoviglie.
- Controllo HACCP per il monitoraggio e la registrazione di eventi critici.
- Per la copertura dei piedini o delle ruote è disponibile a richiesta una zoccolatura ribaltabile.
- Gli scorriavaso, (disponibili come accessori a richiesta) in legno o acciaio inox, sono costituiti da tubi di acciaio inox AISI 304 e possono essere installati su entrambi i lati dell'elemento. Sono rimovibili e ribaltabili e possono essere ripiegati all'interno per facilitare il passaggio degli elementi attraverso le porte (la larghezza degli elementi con scorriavaso ripiegato all'interno è di 800 mm).
- È disponibile una vasta gamma di accessori che rendono il Fit System flessibile e idoneo ad ogni esigenza di distribuzione.

Self-service Fit System Elementi bagnomaria su vano caldo

Codice	Modello	Descrizione	Misure mm	kg	m ³
320005	FS11C2	Elemento bagnomaria su vano caldo - 1125 mm 2,75 KW - 220-240/1+N	1125x650x900	77	0,89
320007	FS15C2	Elemento bagnomaria su vano caldo - 1500 mm 2,75 KW - 220-240/1+N	1500x650x900	90	1,20

Accessori a richiesta

Codice	320005	320007
4 piedini regolabili	851009	851009
Kit 4 ruote 2 con freno per installazione con zoccolatura	851108	851108
Kit 4 ruote 2 con freno	851008	851008
Kit illuminazione + risc. 1125 mm	851041	
Kit illuminazione + risc. 1500 mm		851042
Kit illuminazione 1125 mm	851038	
Kit illuminazione 1500 mm		851039
Pannellatura laterale in acciaio inox	851059	851059
Pannellatura laterale in legno	851087	851087
Pannellatura laterale in legno con supporto piatti	851004	851004
Pannellatura frontale in inox da 1125 mm	851045	
Pannellatura frontale in inox da 1500 mm		851046
Pannellatura frontale in legno da 1125 mm	851065	
Pannellatura frontale in legno da 1500 mm		851066
Scorriavaso in legno da 1125 mm	851096	
Scorriavaso in legno da 1500 mm		851097
Scorriavaso in tubo inox da 1125 mm	851090	
Scorriavaso in tubo inox da 1500 mm		851091
Sovrastruttura con 1 ripiano da 1125 mm + protezione	851024	
Sovrastruttura con 1 ripiano da 1500 mm + protezione		851025
Sovrastruttura con 2 ripiani da 1125 mm + protezione	851027	
Sovrastruttura con 2 ripiani da 1500 mm + protezione		851028
Sovrastruttura con 1 ripiano da 1125 mm	851018	
Sovrastruttura con 1 ripiano da 1500 mm		851019
Zoccolatura in acciaio inox 1125 mm	851104	
Zoccolatura in acciaio inox 1500 mm		851105
Zoccolatura in acciaio inox laterale	851116	851116

Self-service Fit System Elementi bagnomaria su vano caldo

DATI TECNICI

Codice	320005	320007
Dimensioni esterne (mm):		
lunghezza	1125	1500
profondità	650	650
altezza	900	900
Vano caldo	•	•
Dimensioni vano (mm):		
lunghezza	1000	1380
profondità	400	400
altezza	550	550
N. porte	2	2
Tipo di porte	Scorrevole	A battente
N. vasche	1	1
Dimensioni vasca (mm):		
lunghezza	960	1280
profondità	210	210
altezza	510	510
temperatura (°C)	70/90	70/90
Tipo di piedini	Rotondi	Rotondi
N. piedini	4	4
Dimensione piedini	2"	2"
Potenza totale (KW)	2,75	2,75
Tensione di alimentazione (50/60 Hz) (V)	220-240/1+N	220-240/1+N

Schemi di installazione

320005 320007

