

Carrelli di servizio



361232

- La gamma comprende **3 modelli** di carrelli di servizio.
- Struttura in tubo tondo di acciaio inox AISI 304 da 25 mm completamente saldata (i carrelli vengono consegnati montati) e rinforzi particolari per carichi pesanti.
- Piani d'appoggio in acciaio inox AISI 304 saldati alla struttura e con i bordi a doppia piegatura al fine di garantire robustezza e stabilità al carico; portata massima 100/150 kg distribuiti in modo uniforme.
- Maniglia, robusta ed ergonomica, ottenuta dal prolungamento della struttura portante.
- 4 ruote piroettanti (2 con freno) da 125 mm di diametro, con struttura in acciaio zinco-cromato e materiale anti-abrasione, antiacido.
- I modelli con ripiano di lunghezza 600 e 900 mm possono contenere 1 cestello per lavastoviglie; i modelli con lunghezza 1200 mm ne possono contenere 2.
- Elementi costruiti in conformità alle più restrittive norme internazionali relative ad igienicità e pulizia.

Carrelli di servizio

Codice	Modello	Descrizione	Misure mm	kg	m ³
361230	OPT6Ø	Carrello di servizio - 1 ripiano basso ruote in zinco ø 125 mm - portata max 150 kg	670x600x900	13	0,17
361232	OPT9Ø	Carrello di servizio - 1 ripiano basso ruote in zinco ø 125 mm - portata max 150 kg	970x600x900	15	0,22
361234	OPT12Ø	Carrello di servizio - 1 ripiano basso ruote in zinco ø 125 mm - portata max 150 kg	1270x600x900	18	0,28

DATI TECNICI

Codice	361230	361232	361234
Dimensioni esterne (mm):			
lunghezza	670	970	1270
profondità	600	600	600
altezza piano	195	195	195
altezza	900	900	900
Supporto:			
tipo	ripiano	ripiano	ripiano
numero	1	1	1
dimensioni (mm)	600x600	900x600	1200x600
Ruote:			
materiale	zinco	zinco	zinco
diametro	125	125	125
Portata massima (kg)	150	150	150