

Lavabicchieri GW



698210

- La gamma comprende **4 modelli tutti con risciacquo freddo** con o senza addolcitore acqua ed a uno o due cicli di lavaggio.
- Struttura interna ed esterna, vasca, boiler, filtro, bracci, getti ed ugelli di lavaggio e risciacquo sono in acciaio inox 18/10 AISI 304.
- Vasca e camera di lavaggio a doppia parete e con angoli arrotondati.
- Boiler da 5 litri.
- Circuiti di lavaggio e risciacquo separati.
- Sistemi di lavaggio e risciacquo superiori ed inferiori rotanti.
- Le temperature di lavaggio 60 °C e di risciacquo 82,5 °C consentono un'ottima sanitizzazione delle stoviglie.
- Risciacquo freddo (che fa seguito a quello caldo) selezionabile, per un pronto utilizzo dei bicchieri.
- Ciclo fisso, 120 secondi (2 cicli nei modelli GW2 per stoviglie con sporco più difficile).
- Lavaggio di bicchieri, tazze, piattini fino a 210 mm di altezza (GW1-GW1WS) e 290 mm di altezza (GW2-GW2N) grazie alla ampia luce di carico.
- Sistema di addolcitura acqua (GW1/WS e GW2) tramite ciclo di rigenerazione delle resine del depuratore.
- Cestello bicchieri con inserto piattini e posate fornito di serie nei modelli GW1 e GW1WS; 2 cesti bicchieri, contenitore posate ed inserto per 14 piattini forniti di serie nei modelli GW2N e GW2.

Lavabicchieri

Codice	Modello	Descrizione	Misure mm	kg	m ³
698200	GW1	Lavabicchieri a cesto fisso 1 cesto bicchieri in dotazione - 3,3 kW	460x565x635	34	0,27
698201	GW1WS	Lavabicchieri a cesto fisso con addolcitore 1 cesto bicchieri in dotazione - 3,3 kW	460x565x635	34	0,27
698211	GW2N	Lavabicchieri a cesto fisso 2 cesti bicchieri in dotazione - 3,3 kW	460x565x715	37	0,27
698210	GW2	Lavabicchieri a cesto fisso con addolcitore 2 cesti bicchieri in dotazione - 3,3 kW	460x565x715	37	0,27

Accessori a richiesta

Codice	698200	698201	698211	698210
Cestello piatti - 395x395x100 mm			867052	867052
Cestello bicchieri (a fondo piano) - 395x395x100 mm	867053	867053	867053	867053
Cestello bicchieri (a fondo piano) - 395x395x200 mm	867054	867054	867054	867054
Cestello bicchieri - 395x395x100 mm - inserto piattini e posate	867055	867055	867055	867055
Cestello bicchieri con fondo inclinato - 395x395x200 mm	867056	867056	867056	867056
Kit cestello tondo con telaio quadro - 400x400x140 mm	867057	867057	867057	867057
Inserto bicchieri flute (non compatibile con cod. 867053)	867058	867058	867058	867058
Contenitore posate - 100x1254 mm	867059	867059	867059	867059
Inserto per 14 piattini	867060	867060	867060	867060
Inserto inclinato per tazze	867061	867061	867061	867061
Inserto per 7 piatti			867062	867062
Kit pompa aumento pressione acqua di risciacquo	867063	867063	867063	867063

102001

Lavaggio stoviglie



Via C. Battisti, 12 - 31015 Conegliano/Tv Italia
Telefono 0438.362728 - Telefax 0438.362201

ALPENINOX
ATTREZZATURE PER GRANDI CUCINE

Lavabicchieri

DATI TECNICI

Codice	698200	698201 con addolcitore	698211	698210 con addolcitore
Dimensioni esterne (mm):				
lunghezza	460	460	460	460
profondità	565	565	565	565
altezza	635	535	715	715
Cicli n.	1	1	2	2
Durata cicli (secondi)	120	120	120/300	120/300
Capacità cesti/ora	30	30	30/12	30/12
Dimensioni vasca (mm):				
lunghezza	400	400	400	400
profondità	400	400	400	400
altezza	210	210	290	290
Temperatura di lavaggio (°C)	55-65	55-65	55-65	55-65
Capacità vasca (lt)	6	6	6	6
Potenza (kW):				
pompa di lavaggio	0,3	0,3	0,3	0,3
resistenze elettriche	0,8	0,8	0,8	0,8
Capacità boiler (lt)	5	5	5	5
Resistenze boiler (kW)	3	3	3	3
Temperatura risciacquo caldo (°C)	80-90	80-90	80-90	80-90
Consumo acqua per ciclo (lt)	2,3	2,3	2,3	2,3
Temperatura risciacquo freddo (°C)*	10	10	10	10
Consumo acqua per ciclo (lt)	2	2	2	2
Temperatura alimentazione acqua (°C)	10	10	10	10
Durezza (°F)	7-14	7-14	7-14	7-14
Pressione (kPa)	200-300	200-300	200-300	200-300
Potenza totale installata (kW)	3,3	3,3	3,3	3,3
Tensione di alimentazione (50 Hz) (V)	230/1 + N	230/1 + N	230/1 + N	230/1 + N







(*) La temperatura è determinata dall'acqua di alimentazione.



Schemi di installazione

698200
698201

698211
698210



- A Tubo alimentazione acqua con attacchi \varnothing 3/4" F
- B Cavo elettrico
- D Tubo di scarico \varnothing 40 mm int. (se senza pompa)
- E Vite equipotenziale