

Lavastoviglie cesto trascinato RT 10 Serie Intermedie

Con unità condensa fumane e zona asciugatura



698162

- La gamma INTERMEDIATE comprende 2 modelli ad una vasca, una velocità, versione elettrica con caricamento destro e sinistro ed una capacità massima di 100 cesti/ora. Tutti i modelli hanno di serie **l'Unità Condensa Fumane**.

- Vasca di lavaggio in acciaio inox AISI 316 con angoli arrotondati, superfici interne ed esterne in acciaio inox 18/10. Bracci ed ugelli di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304. Porte di ispezione a doppia parete controbilanciate ed arresto automatico dell'apparecchiatura nel caso di una loro apertura.

- Il processo di lavaggio avviene grazie alla potente azione combinata della pompa con portata di 700 litri/minuto, che indirizza l'acqua calda sui piatti e del detergente: in questo modo tutti i residui del cibo vengono eliminati dalle stoviglie. La temperatura dell'acqua è mantenuta dalle resistenze in vasca tra 55° e 65 °C. I detergenti vengono dosati adeguatamente dai dosatori automatici collegabili.

- Il processo di risciacquo garantisce la **sanitizzazione delle stoviglie grazie all'elevata temperatura dell'acqua (85°)** facilitando l'asciugatura come funzione indotta. Il modulo di

risciacquo utilizzando solo acqua pulita rimuove i residui di detergente rimasti dalla fase di lavaggio.

- Bracci di lavaggio, filtri vasca rimovibili manualmente senza l'utilizzo di attrezzi; collegamenti idraulici ed elettrici centralizzati posizionati sul lato frontale della macchina.

- Funzionamento completamente automatico. Quadro comandi con visualizzazione analogica delle temperature in vasca delle diverse unità. Attivazione dei getti d'acqua solo in presenza di cesti e arresto automatico grazie al microinterruttore di fine corsa sui tavoli in uscita. Possibilità di lavare diversi tipi di stoviglie e vassoi assicurata dall'elevata flessibilità di utilizzo della macchina. Livello di protezione dell'acqua IPx5

- **Le lavastoviglie INTERMEDIATE sono dotate di Zona di Asciugatura (lunghezza 600 mm, 1000 m³h, 9 kW).**

- Le lavastoviglie possono essere collegate agli specifici tavoli di prelavaggio, tavoli di servizio in entrata/uscita, rulliere, ecc...

- Apparecchiature costruite in conformità alle direttive V.D.E. e D.V.G.W.

Lavastoviglie cesto trascinato 100 cesti/ora

Codice	Modello	Descrizione	Misure mm	kg	m ³
698161	LRT18HD	Elettrica - ingresso da dx - 1 vasca	2150x800x1644	340	5,3
698162	LRT18HS	Elettrica - ingresso da sx - 1 vasca	2150x800x1644	340	5,3

Accessori a richiesta

Codice	698161	698162
Tavolo cernita su gambe con mensola per cassetti, 1 foro a sinistra, attacco rulliere e tavoli di prelavaggio a destra da 1700 mm	864094	864094
Tavolo cernita su gambe con mensola per cassetti, 1 foro a destra, attacco rulliere e tavoli di prelavaggio a sinistra da 1700 mm	864095	864095
Tavolo cernita su gambe con mensola per cassetti, 2 fori, attacco rulliere e tavoli di prelavaggio a destra da 2200 mm	864096	864096
Tavolo cernita su gambe con mensola per cassetti, 2 fori, attacco rulliere e tavoli di prelavaggio a sinistra da 2200 mm	864097	864097
Micro di fine corsa per tavoli di servizio	864085	864085
Piastra di adattamento per tavoli di servizio da collegare con lavastoviglie a cesto trascinato	864098	864098
Bracci laterali di prelavaggio/lavaggio	864053	864053
Kit pompa aumento pressione di risciacquo	864052	864052
Tavolo di servizio carico-scarico da 600 mm	864073	864073
Tavolo di servizio carico-scarico da 1200 mm	864074	864074
Tavolo di servizio carico-scarico da 1800 mm	864075	864075
Tavolo di prelavaggio destro con alzatina paraspruzzi, vasca e sifone da 1200 mm	864071	864071
Tavolo di prelavaggio sinistro con alzatina paraspruzzi, vasca e sifone da 1200 mm	864072	864072
Tavolo di prelavaggio e cernita destro con alzatina paraspruzzi, vasca, foro e sifone da 1400 mm	864076	864076
Tavolo di prelavaggio e cernita sinistro con alzatina paraspruzzi, vasca, foro e sifone da 1400 mm	864077	864077
Piano di prelavaggio intermedio destro con alzatina paraspruzzi, vasca e sifone da 1000 mm	864078	864078
Piano di prelavaggio intermedio sinistro con alzatina paraspruzzi, vasca e sifone da 1000 mm	864079	864079
Piano di servizio lavastoviglie intermedio da 800 mm	864080	864080
Ripiano inferiore per tavoli di servizio da 600 mm	864081	864081
Ripiano inferiore per tavoli di servizio da 1200 mm	864082	864082
Ripiano inferiore per tavoli di servizio da 1400 mm	864083	864083
Ripiano inferiore per tavoli di servizio da 1800 mm	864084	864084
Zona asciugatura ad angolo elettrica destra	864363	
Zona asciugatura ad angolo elettrica sinistra		864364
Cappottina paraspruzzi extra per RT	864829	864829

102001

Lavastoviglie cesto trascinato 100 cesti/ora

DATI TECNICI

Codice	698161	698162
Alimentazione	elettrica	elettrica
Caricamento cestelli	Destro	Sinistro
N° di velocità	1	1
Capacità piatti/h 1 [^]	1800	1800
Emissione aria (m ³ /h)	500	500
Temperatura aria (°C)	25	25
Dimensioni esterne (mm):		
lunghezza	2150	2150
profondità	800	800
altezza/con porte aperte	1644, 2050	1644, 2050
1° lavaggio:		
temperatura (°C)	55-65	55-65
capacità vasca (lt)	114	114
pompa potenza (kW)	2,55	2,55
Risciacquo:		
temperatura (°C)	80-90	80-90
capacità boiler (lt)	16	16
potenza boiler (kW)	22	22
Potenza totale installata (kW)	42,4	42,4
Tensione di alimentazione (50 Hz) (V)	400/3	400/3

SCHEMI D'INSTALLAZIONE

