

Mangani asciuganti

IC34819 FFS, IC34825 FFS, IC34831 FFS



Caratteristiche e vantaggi

- Funzionamento con una persona per ridurre la necessità di manodopera
- Completo di introduttore, piegatrice longitudinale e trasversale (3 pieghe trasversali e contropiega), mediante coltelli metallici
- Impilatore su lato destro
- Sistema automatico di misurazione dei pezzi
- Durevoli bande stiranti in Nomex che resistono a temperature superiori a 200°C
- L'introduttore può essere disinserito per consentire di stirare i capi più piccoli
- Motore di trasmissione con azionamento a frequenza elettronica

Specifiche principali		IC34819 FFS	IC34825 FFS	IC34831 FFS
Capacità*, max. evaporazione acqua**	l/h	28/31/28	35/41/35	41/48/41
Rullo,				
diametro	ø mm	480	480	480
lunghezza	mm	1950	2540	3120
Velocità di stiratura	m/min	1-5.5	1-5.5	1-5.5
Riscaldamento, elettricità	kW	40	52	63
vapore (900 kPa)	kg/h	50	65	80
gas	Btu/h	153540	201300	221800
* 50% di umidità residua (cotone 180 g/m ²) e utilizzo del rullo al 100% (ISO 9398).				
** elettricità/vapore/gas.				


Allacciamenti elettrici*			IC34819 FFS	IC34825 FFS	IC34831 FFS
Riscaldamento Tensione					
Él.	400-415V 3AC 50 Hz	kW (A)	42 (80)	53.7 (100)	65.4 (125)
Gas, vapore 400-415V 3AC 50 Hz					
		kW (A)	3 (16)	3 (16)	3 (16)
Allacciamenti vapore, gas e aria					
Vapore	DN		20	20	20
Pressione vapore di recupero	kPa		900	900	900
Condensa	DN		10	10	10
Gas	DN		20	20	20
Pressione gas,					
gas metano (G20/G25)	Pa		2000/2500	2000/2500	2000/2500
propano (G31)	Pa		3700/5000	3700/5000	3700/5000
Uscita aria	∅ mm		160	160	160
Aria evacuata	m ³ /h		780	900	1000
Caduta di pressione	max. Pa		200	200	200
Aria compressa	DN		15	15	15
Pressione aria di recupero	kPa		800	800	800
Livelli d'intensità sonora					
Livello d'intensità sonora aerea		dB(A)	65	65	65
Emissione di calore					
% di potenza installata, max.			3	3	3
Dati di spedizione					
		netto, kg	1610	1860	2220
		con imballaggio, kg	2175	2480	2910
Volume di spedizione		m ³	8	9.7	11
Dimensioni in mm					
A	Larghezza		3810	4410	4910
B	Profondità		1730	1730	1730
C	Altezza		1675	1675	1675
D			2840	3440	3940
E			970	970	970
F			1190	1190	1190
G			1030	1030	1030
H			640	640	640
I			500	500	500
K			500	500	500
1 Pannello di controllo			5 Allacciamento elettrico		
2 Allacciamento scarico			6 Aria compressa		
3 Vapore			7 Gas		
4 Condensa					

* Sono disponibili tensioni diverse. Consultare il manuale d'installazione.



ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS

Lundtoftegaardsvej 93A, DK-2800 Lyngby, Denmark
Telephone: +45 4526 4800. Telefax: +45 4526 4801
Internet: www.electrolux.com/laundrysystems
E-mail: els.info@electrolux.com

 **The Electrolux Group.** *The world's No. 1 choice.*

Il Gruppo Electrolux è il più grande produttore mondiale di apparecchiature per la cucina, per la pulizia e di attrezzature per il giardinaggio e per uso forestale. Oltre 55 milioni di prodotti del Gruppo Electrolux (quali frigoriferi, cucine, lavabiancheria, lavastoviglie, aspirapolvere, motoseghe e rasaerba) vengono vendute ogni anno in più di 150 Paesi del mondo per un valore di circa 14 miliardi di dollari.