



Grandi cucine – Refrigerazione – Lavastoviglie – Impianti aspirazione - Self service - per  
Comunità Alberghi Ristoranti Sanità. Progettazione Vendita Assistenza

## AFFETTATRICI INCLINATE TGI 350 - 370 – 390

Tutte le affettatrici vengono costruite con un anello lama fisso che protegge il filo della lama anche nel caso di assenza del paralama e dell'affilatoio: questo significa sicurezza attiva anche nel caso di pulizia e manutenzione dell'affettatrice. **BLOCCO PIATTO CON VELA NON REGOLABILE** Obbliga l'operatore a rimuovere il piatto dell'affettatrice solamente quando la manopola di regolazione spessore fette è chiusa (posizione 0), e quindi la lama resta protetta dalla vela. **BASSA TENSIONE** Con i pulsanti marcia e arresto per il funzionamento, le affettatrici, sono provviste di un dispositivo a bassa tensione che grazie alla dotazione di serie di un relè, ne impedisce il riavvio (riarmo), in caso di interruzione di corrente. L'isolamento elettrico e la resistenza dei materiali (cavo ignifugo con parastrappo), sono le giuste garanzie di sicurezza per quello che riguarda l'impianto elettrico. **PROTEZIONI PIATTO PRESSAMERCE** Le protezioni sul piatto e sulla manopola pressamerce (posta a debita distanza dalla lama), consentono di affrontare l'operazione di taglio in completa tranquillità e sicurezza **ESTRATTORE** Rimosso il paralama, il microinterruttore blocca il funzionamento dell'affettatrice. A lama ferma sono visibili due fori di estrazione nei quali si aggancia l'estrattore in plexiglass. Tolte le viti che bloccano la lama sulla puleggia è possibile rimuovere la stessa senza toccarla mai con le mani



Mod.	Watt	hp	Dimensioni piatto	Peso Kg	A	B	D	Y	H	Z	T	R	X
350	300	0,55	285 x 320	55	310	245	420	580	470	550	580	700	800
370	300	0,55	285 x 320	55	310	255	420	580	470	550	580	700	800
390	300	0,55	285 x 320	55	300	265	420	580	480	550	580	700	800



Grandi cucine – Refrigerazione – Lavastoviglie – Impianti aspirazione - Self service - per  
Comunità Alberghi Ristoranti Sanità. Progettazione Vendita Assistenza

