

STENDIPIZZA GEMMA BIANCO
 "GEMMA" WHITE MODEL
 MODÈLE "GEMMA" BLANC
 MODELL "GEMMA" WEISS
 MODELO "GEMMA" BLANCO

2300/B30 - B40



Caratteristiche Tecniche
 Technical Features
 Caractéristiques Techniques
 Technische Eigenschaften
 Características técnicas

Due coppie di rulli - carcassa in acciaio verniciato a forno - scivoli in acciaio inox - comandi a V. 24 termica salvamotore - predisposti per comando a pedale.
 Two pairs of rollers - furnace-varnished steel frame - stainless steel chutes - 24 V. controls - thermal motor protection devices - equipped with pedal controls.
 Deux couples de rouleaux - carcasse en acier vernis au four - glissières en acier inox - commandes à 24 V. courant termique protège-moteur - prédisposés pour commande à pédale.
 Zwei Paar Rollen - kunststoffbeschichtetes Stahlgehäuse - Teigrutschen aus Edelstahl - 24 V. - Motorschutzschalter vorgesehen für Pedalantrieb.
 Dos copias de rodillos - armazón en acero barnizado a horno - plano inclinado en acero inoxidable - controles a 24 V. térmico salva motor - predisuestos para control a pedal.

		2300/B30	2300/B40
motore monofase		Hp 0,5 V230 - Hz 50	Hp 0,5 V230 - Hz 50
peso porzione d'impasto		g.100/250	g.100/400
ø larghezza pizza	ø pizza	cm. 10/30	cm. 10/40
larghezza		cm. 42	cm. 52
profondità		cm. 42	cm. 52
altezza		cm. 70	cm. 80
peso (circa)		Kg. 34	Kg. 44

- I** - Scocca in acciaio, verniciata a forno.
- Due coppie di rulli regolabili, per una precisione millimetrica dello spessore desiderato, per ottenere un impasto tondo.
 - Sistema di imbocco dell'impasto sui rulli inferiori facilitato da un altro rullo a folle (sistema brevettato IGF).
 - Predisposto per comando a pedale.
 - Protezioni rulli separate per un lavoro facile e sicuro (brevetto IGF).
 - Ingranaggi dei riduttori realizzati con resine speciali, stampati e non dentati, per una durata cinque volte superiore al normale (brevetto IGF).
 - Tastiera a pulsante.
 - Rinforzi interni per evitare qualsiasi flessione della carcassa.
- RISPONDENTI A TUTTE LE NORME DI IGIENE E SICUREZZA VIGENTI NEL MONDO**
- U** - Furnace-varnished steel body.
- K** - Two pairs of adjustable rollers, for you to get a sheet of dough as many millimetres thick as you like, and for obtaining a round sheet.
- A system of lower rollers and an idle roller favour the process of putting the dough into the machine (system patented by IGF).
 - Equipped with pedal control.
 - Separate roller protectors for an easier and safer work (patented by IGF)

- Transformers have gears made of special resins; they have been pressed, instead of indented, so as to last five times more than normal ones (IGF patent).
 - Digital control panel.
 - Internal reinforcements to prevent the frame from bending.
- IN ACCORDANCE WITH WORLDWIDE HEALTH AND SAFETY REGULATIONS**

- F** - Coque en acier vernis au four
- Deux couples de rouleaux réglables, pour une précision millimétrique de l'épaisseur désirée, pour obtenir une pâte ronde
 - système d'entrée de la pâte sur les rouleaux inférieurs facilité par un autre rouleau au point mort (système breveté IGF)
 - Prédisposé pour commande à pédale
 - Protections rouleaux séparées pour un travail facile et sûr (brevet IGF)
 - Engrenages des réducteurs réalisés avec des résines spéciales, imprimés et non dentés, pour une durée cinq fois supérieure à la normale (brevet IGF)
 - Clavier digital
 - Renforcements intérieurs pour éviter quelconque pression de la carcasse
- RÉPOND À TOUTES LES RÉGLEMENTATIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ EN VIGUEUR DANS LE MONDE**

- D** - Gehäuse aus Stahl, mit Einbrennlackierung.
- Zwei einstellbare Walzenpaare für eine millimetergenaue Präzision der gewünschten Stärke und zur Erzielung eines runden Teigs.
 - System für die Eingabe des Teigs auf die unteren Walzen, vereinfacht durch eine weitere Loswalze (System mit IGF-Patent).
 - Vorbereitet für Pedalsteuerung.
 - Separate Walzenschutzvorrichtungen für ein einfaches und sicheres Arbeiten (IGF-Patent).
 - Geformte, nicht gezahnte Zahnräder der Untersetzungen aus Spezialharzen für eine Haltbarkeit, die das Fünffache des Normalen beträgt (IGF-Patent).
 - Digitale Tastatur.
 - Interne Verstärkungen zur Vermeidung von Verwindungen des Gehäuses.
- ENTSPRICHT ALLEN AUF DER WELT GELTENDEN HYGIENE- UND SICHERHEITSBESTIMMUNGEN.**

- E** - Chapa en acero, barnizada a horno.
- Dos parejas de rodillos regulables, para una precisión milimétrica del espesor requerido, para obtener un amasijo redondo.
 - Sistema de embocadura de la masa en los rodillos inferiores facilitado por otro rodillo loco (sistema patentado IGF):
 - Predisposto para control a

- pedal.
- Protecciones rodillos separadas para un trabajo fácil y seguro (patente IGF).
 - Engranajes de los reductores realizados con resinas especiales, estampados y sin dentado, para una duración 5 veces más de lo normal (patente IGF).
 - Teclado de pulsantes.
 - Refuerzos internos para evitar cualquier deformación del armazón.
- RESPONDE A TODAS LAS NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD VIGENTES EN EL MUNDO.**