

STENDIPIZZA GEMMA INOX
 “GEMMA” STAINLESS STEEL MODEL
 MODÈLE “GEMMA” INOX
 MODELL “GEMMA” AUS EDELSTAHL
 MODELO “GEMMA” INOXIDABLE

2300/L30-L40



Caratteristiche Tecniche
 Technical Features
 Caractéristiques Techniques
 Technische Eigenschaften
 Características técnicas

Due coppie di rulli – struttura in acciaio inox – pulsantiera digitale V. 24 – termica salvamotore – predisposti per comando a pedale.
 Two pairs of rollers – stainless steel frame – digital 24 V. control panel – thermal motor protection devices – equipped with pedal controls.
 Deux couples de rouleaux – structure en acier inox – panneau digital à boutons poussoirs 24 V. – courant thermique protège-moteur – prédisposés pour commande à pédale.
 Zwei Paar Rollen – aus Edelstahl – digitale Schalttafel 24 V. – Motorschutzschalter – vorgesehen für Pedalantrieb.
 Dos copias de rodillos – estructura en acero inoxidable – teclado digital a 24 V. – térmico salva motor predispuestos para control a pedal.

		2300/L30	2300/L40
motore monofase		Hp 0,5 V230 - Hz 50	Hp 0,5 V230 - Hz 50
peso porzione di impasto		g.100/250	g.100/400
Ø larghezza pizza	 Ø pizza	cm. 10/30	cm 10/40
larghezza		cm. 42	cm. 52
profondità		cm. 42	cm. 52
altezza		cm. 70	cm. 80
peso (circa)		kg 34	kg 44

I Due coppie di rulli regolabili, per una precisione millimetrica dello spessore desiderato, per ottenere un impasto tondo.

- Sistema di imbocco dell'impasto sui rulli inferiori facilitato da un altro rullo a folle (sistema brevettato IGF).
- Predisposto per comando a pedale.
- Protezioni rulli separate per un lavoro facile e sicuro (brevetto IGF).
- Ingranaggi dei riduttori realizzati con resine speciali, stampati e non dentati, per una durata cinque volte superiore al normale (brevetto IGF).

- Tastiera digitale.
- Corpo interamente in acciaio (alberi portarulli compresi).
- Rinforzi interni per evitare qualsiasi flessione della carcassa.

RISPONDENTI A TUTTE LE NORME DI IGIENE E SICUREZZA VIGENTI NEL MONDO

K - Two pairs of adjustable rollers for you to get a sheet of dough as many millimetres thick as you like, and for obtaining a round sheet.

- A system of lower rollers and an idle roller favour the process of putting the dough into the machine (a system patented by IGF).
- Equipped with pedal control.
- Separate roller protectors for an

easier and safer work (patented by IGF)

- Transformers have gears made of special resins; they have been pressed, instead of indented, so as to last five times more than normal ones (IGF patent).

- Digital control panel.

- Body entirely made of steel (including the roller shaft).

- Internal reinforcements to prevent the frame from bending.

IN ACCORDANCE WITH WORLDWIDE HEALTH AND SAFETY REGULATIONS

F - Deux couples de rouleaux réglables, pour une précision millimétrique de l'épaisseur désirée, pour obtenir une pâte ronde

- système d'entrée de la pâte sur les rouleaux inférieurs facilité par un autre rouleau au point mort (système breveté IGF)

- Prédisposé pour commande à pédale

- Protections rouleaux séparées pour un travail facile et sûr (brevet IGF)

- Engrenages des réducteurs réalisés avec des résines spéciales, imprimés et non dentés, pour une durée cinq fois supérieure à la normale (brevet IGF)

- Clavier digital

- Corps entièrement en acier (arbres porte-rouleaux compris)

- Renforcements intérieurs pour

éviter quelconque pression de la carcasse

RÉPOND À TOUTES LES RÉGLEMENTATIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ EN VIGUEUR DANS LE MONDE

D - Zwei einstellbare Walzenpaare für eine millimetergenaue Präzision der gewünschten Stärke und zur Erzielung eines runden Teigs.

- System für die Eingabe des Teigs auf die unteren Walzen, vereinfacht durch eine weitere Loswalze (System mit IGF-Patent).

- Vorbereitet für Pedalsteuerung.

- Separate Walzenschutzvorrichtungen für ein einfaches und sicheres Arbeiten (IGF-Patent).

- Geformte, nicht gezahnte Zahnräder der Untersetzungen aus Spezialharzen für eine Haltbarkeit, die das Fünffache des Normalen beträgt (IGF-Patent).

- Digitale Tastatur.

- Gehäuse vollständig aus Stahl (einschließlich der Walzenwellen).

- Interne Verstärkungen zur Vermeidung von Verwindungen des Gehäuses.

ENTSPRICHT ALLEN AUF DER WELT GELTENDEN HYGIENE- UND SICHERHEITSBESTIMMUNGEN.

E - Dos parejas de rodillos regulables, para una precisión milimétrica del espesor requerido, para obtener un amasijo redondo.

- Sistema de embocadura de la masa en los rodillos inferiores facilitado por otro rodillo loco (sistema patentado IGF):

- Predisuesto para mando a pedal.

- Protecciones rodillos separadas para un trabajo fácil y seguro (patente IGF).

- Engranajes de los reductores realizados con resinas especiales, estampados y sin dentado, para una duración 5 veces mas de lo normal (patente IGF).

- Teclado digital.

- Cuerpo totalmente en acero (árboles sujeta-rodillos incluidos).

- Refuerzos internos para evitar cualquier deformación del armazón.

RESPONDE A TODAS LAS NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD VIGENTES EN EL MUNDO.