

Frigoriferi 650 & 1400 lt combinati ECO LINE



728481

- La gamma comprende **6 modelli di frigoriferi digitali**: 2 da 650 litri e 4 da 1400 litri **a due temperature** realizzati tutti in **acciaio inox AISI 304**.
- Spessore **isolamento di 75 mm** ottenuto con schiumatura in poliuretano espanso ad alta densità con gas ad iniezione di Ciclopentano al **100% privo di CFC e HCFC**.
- Camere con spigoli interni arrotondati e fondo stampato, dotate di speciali supporti in acciaio inox facilmente smontabili per il sostegno a varie altezze delle griglie e delle bacinelle GN 2/1 o sottomultipli.
- Piedini in acciaio inox AISI 304, diametro 2", regolabili in altezza -10/+80 mm.
- Fermo porta a 95° di apertura.
- Le porte (reversibili in utenza) sono dotate di microinterruttore per l'arresto della ventilazione all'apertura della porta stessa e di serratura con chiave e luce interna.
- **Sbrinamento automatico** ed evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento, per mezzo di gas caldo.
- Resistenze perimetrali porta per evitare formazioni di ghiaccio e incollaggio delle porte; magnete lungo l'intero bordo porta per una perfetta chiusura.
- Illuminazione di serie su tutti i modelli.
- Gruppo refrigerante a capillare, montato su **tampone facilmente estraibile** e costituito da: motore compressore ermetico per ciascun controllo di temperatura; condensatore ventilato ad alette verniciato, dotato di convogliatore d'aria; evaporatore ventilato (posizionato sul top del frigorifero con il motore compressore) in rame e alluminio, protetto da una speciale verniciatura di tipo alimentare.
- Strumentazione pannello comandi con **termostato elettronico e termometro digitale (D) con visualizzazione** delle temperature per mezzo di display luminoso.

Frigoriferi 650 & 1400 litri combinati

Codice	Modello	Descrizione	Misure mm	kg	m ³
728471	EC6NØD2C	0/D, 290+290 litri, 2 mezze porte, 2 celle separate, -2 +10 °C	750x795x2050	168	1,59
728472	EC6MØD2C	0/D, 290+290 litri, 2 mezze porte, 2 celle separate, -2 +10/-15 -24 °C	750x795x2050	168	1,59
728479	EC4NØD2C	0/D, 700+700 litri, 2 porte, 2 celle separate, -2 +10 °C	1500x795x2050	283	3,02
728480	EC4MØD2C	0/D, 700+700 litri, 2 porte, 2 celle separate, -2 +10/-15 -24 °C	1500x795x2050	283	3,02
728482	EC4MØD3C	0/D, 700+700 litri, 1 porta, 2 mezze porte, 2 celle separate, -2 +10/-15 -24 °C	1500x795x2050	285	3,02
728481	EC4NØD3C	0/D, 1050+350 litri, 1 porta, 2 mezze porte, 2 celle separate, -2 +10 e cella pesce -6 +6 °C	1500x795x2050	285	3,02

Accessori in dotazione

Codice	728471	728472	728479	728480	728481	728482
Griglie rilsan grigio GN 2/1 + coppie guide in acciaio n.	4	4	8	8	6	6
Bacinella pesce GN 1/1 in PVC + falso fondo - h 150 n.					4	

Accessori a richiesta

Codice	728471	728472	728479	728480	728481	728482
Kit stampante per soluzione base HACCP	881457	881457	881457	881457	881457	881457
Griglia rilsan grigio GN 2/1	880720	880720	880720	880720	880720	880720
Griglia inox AISI 304 GN 2/1	881067	881067	881067	881067	881067	881067



Accessori a richiesta

Codice	728471	728472	728479	728480	728481	728482
Griglia cromata GN 2/1 + 2 guide	881455	881455	881455	881455	881455	881455
Griglia rilsan grigio GN 2/1 + 2 guide	881454	881454	881454	881454	881454	881454
Coppie guide inox	881456	881456	881456	881456	881456	881456
Bacinella GN 1/1 in PVC - h 65 mm	881038	881038	881038	881038	881038	881038
Bacinella GN 1/1 in PVC - h 100 mm	811451	811451	811451	811451	811451	811451
Bacinella GN 1/1 in PVC - h 150 mm	881040	881040	881040	881040	881040	881040
Bacinella in PVC GN 1/1 + falso fondo	880705	880705	880705	880705	880705	880705
Kit 8 bacinelle in PVC GN 1/1 con falso fondo per pesce	881461	881461	881461	881461	881461	881461
Bacinella GN 2/1 in PVC con coperchio e guide inox	881462	881462	881462	881462	881462	881462
Cesto rilsan GN 2/1 + 2 guide	881468	881468	881468	881468	881468	881468
Cesto in filo - rilsan grigio GN 1/1 - h 150 mm	881043	881043	881043	881043	881043	881043
Cesto in filo - rilsan grigio GN 2/1 - h 150 mm	881467	881467	881467	881467	881467	881467
Ganciera in acciaio inox per carni peso max 200 kg	881451	881451	881451	881451	881451	881451
Kit 4 ruote piroettanti, di cui 2 con freno	881453	881453	881453	881453	881453	881453
Pedale apertura porta	881458	881458	881459	881459	881459	881459
Base di stazionamento per struttura mobile	880018	880018	880018	880018	880018	880018
Struttura interna carrellabile GN 2/1 - passo 60	881449	881449	881449	881449	881449	881449
Base di scorrimento interno cella (da ordinare con il cod. 881449)	881450	881450	881450	881450	881450	881450
Carrello per struttura mobile GN 2/1	880017	880017	880017	880017	880017	880017
Kit pasticceria per teglie 400x600 mm (2 coppie guide)	881460	881460	881460	881460	881460	881460
Ripiano in acciaio inox forato GN 2/1	881042	881042	881042	881042	881042	881042
Gruppo remoto -2 +10 °C	881463	881463			881463	
Gruppo remoto -24 -15 °C	881465	881465				
Gruppo remoto -2 +10 °C			881464	881464	881464	881464
Gruppo remoto -24 -15 °C			881466	881466	881466	881466
Dispositivo per allarme autonomo	881089	881089	881089	881089	881089	881089
Bacinella GN 2/1 in PVC + coppia guide	881462	881462	881462	881462	881462	881462

Frigoriferi 650 & 1400 litri combinati

DATI TECNICI

Strumentazione pannello comandi	Costruzione esterna/interna	650 litri	650 litri	1400 litri	1400 litri	1400 litri	1400 litri	
								-2+10/-2+10 °C
D=Digitale	AISI 304/304	Codice	728471	728472	728479	728480	728481	728482
Dimensioni esterne (mm):								
larghezza		750	750	1500	1500	1500	1500	
profondità		795	795	795	795	795	795	
profondità con porte aperte		1475	1475	1475	1475	1475	1475	
altezza		2050	2050	2050	2050	2050	2050	
Dimensioni interne utili (mm):								
larghezza		600	600	600+600	600+600	600+600	600+600	
profondità		665	665	665	665	665	665	
altezza		1440	1440	1440	1440	1440	1440	
Capacità lorda (D.I.N. 8952) (lt)		650	650	1400	1400	1400	1400	
Temperatura ambiente max (°C)		43	43	43	43	43	43	
Umidità interna min/max %		70/90	70/90	70/90	70/90	70/90	70/90	
Porte intere cieche n.				2	2	1	1	
1/2 porte cieche n.		2	2			2	2	
Temperatura di funzionamento (°C)		-2+10/-2+10 °C	-2+10/-15 -24 °C	-2+10/-2+10 °C	-2+10/-15 -24 °C	-2+10/-6+6 °C	-2+10/-15 -24 °C	
Tipo di refrigerante		R134a/R134a	R134a/R404a	R134a/R134a	R134a/R404a	R134a/R134a	R134a/R404a	
Quantità di refrigerante in g		280	380	270+270	270+270	270+270	270+270	
Potenza compressore (CV)		3/8	1	1/4+1/4	1/4+1/2	3/8+1/4	1/4+1/2	
Potenza frigorifera (Frig/h) (▲)		512	1150	378+378	378+780	378+500	378+780	
Potenza totale assorbita (kW) (▲)		0,51	0,96	0,75	0,99	0,84	0,99	
Tensione alimentazione monofase (50 Hz) (V)		230/1 + N	230/1 + N	230/1 + N	230/1 + N	230/1 + N	230/1 + N	

(▲) Valori misurati con temperatura ambiente +43 °C, temperatura di condensazione +5 °C, temperatura di evaporazione -10 °C (per temperatura negativa /positiva) e -23,3 °C (per bassa temperatura).