

# Tavoli refrigerati NEW ECOLOGY LINE

monoblocco -2 +10 °C



728369

- La nuova gamma di tavoli refrigerati monoblocco, **modulari, con o senza alzatina**, comprende **16 modelli** differenziati per la composizione dello spazio refrigerato: solo vani, vani e cassetti, per teglie GN 1/1 h 200.

- Realizzazione parti esterne in acciaio inox AISI 304 18/10 con finitura semilucida «Scotch Brite». Cella in AISI 304 lucido con spigoli arrotondati, dotata di piletta di scarico.

- Spessore **isolamento di 60 mm** ottenuto con schiumatura in poliuretano espanso ad alta densità con gas ad iniezione di Ciclopentano al **100% privo di CFC e HCFC**.

- Piedini (+60/-10) regolabili, in acciaio inox.

- Porte autochiudenti e reversibili con guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili e maniglie ergonomiche; cassetti scorrevoli con guide telescopiche a doppia estrazione; foratura per una maggiore ventilazione; bacinelle estraibili verticalmente e guarnizioni magnetiche anticondensa. Porte e cassetti sono facilmente intercambiabili in utenza,

grazie ad un concetto di totale modularità e componibilità dei nuovi tavoli refrigerati.

- Vani con porta dotati ciascuno di una griglia plastificata in Rilsan con dimensioni GN 1/1 e di una struttura portagriglie, facilmente removibile, con 5 guide antiribaltamento in acciaio inox.

- Piano superiore di lavoro da 50 mm facilmente sollevabile e smontabile dalla parte anteriore per la sua sostituzione con piani di altro materiale.

- Gruppo frigorifero a tampone in posizione centrale, estraibile dal davanti e tropicalizzato, in grado di garantire un perfetto funzionamento anche in condizioni ambientali e di impiego «difficili» (fino a +43 °C).

- Sistema di sbrinamento a circolazione di gas caldo ed evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento.

- Il pannello comandi e controllo digitale comprende: termometro indicatore della temperatura in cella; termostato di regolazione della temperatura; lampada spia indicante fase di sbrinamento.

## Tavoli refrigerati -2 +10 °C monoblocco

Codice	Modello	Descrizione	Misure mm	kg	m³
<b>728368</b>	E29N200I	O/D, 290 litri, 2 porte, -2 +10 °C	1274x700x850	119	1,10
<b>728371</b>	E29N200IA	O/D, 290 litri, 2 porte, -2 +10 °C <b>con alzatina</b>	1274x700x950	120	1,21
<b>728369</b>	E29N120I	O/D, 290 litri, 1 porta, -2 +10 °C 2 cassetti da 1/2	1274x700x850	126	1,10
<b>728372</b>	E29N120IA	O/D, 290 litri, 1 porta, -2 +10 °C 2 cassetti da 1/2 <b>con alzatina</b>	1274x700x950	127	1,21
<b>728370</b>	E29N040I	O/D, 290 litri, 4 cassetti da 1/2, -2 +10 °C	1274x700x850	135	1,10
<b>728373</b>	E29N040IA	O/D, 290 litri, 4 cassetti da 1/2, -2 +10 °C <b>con alzatina</b>	1274x700x950	136	1,21
<b>728377</b>	E44N300I	O/D, 440 litri, 3 porte, -2 +10 °C	1759x700x850	142	1,47
<b>728381</b>	E44N300IA	O/D, 440 litri, 3 porte, -2 +10 °C <b>con alzatina</b>	1759x700x950	143	1,63
<b>728378</b>	E44N220I	O/D, 440 litri, 2 porte, 2 cassetti, -2 +10 °C	1759x700x850	150	1,47
<b>728382</b>	E44N220IA	O/D, 440 litri, 2 porte, 2 cassetti, -2 +10 °C <b>con alzatina</b>	1759x700x950	151	1,63
<b>728380</b>	E44N060I	O/D, 440 litri, 6 cassetti da 1/2, -2 +10 °C	1759x700x850	166	1,47
<b>728384</b>	E44N060IA	O/D, 440 litri, 2 porte, 2 cassetti, -2 +10 °C <b>con alzatina</b>	1759x700x950	167	1,63
<b>728389</b>	E59N400I	O/D, 590 litri, 4 porte, -2 +10 °C	2244x700x850	186	1,85
<b>728391</b>	E59N400IA	O/D, 590 litri, 4 porte, -2 +10 °C <b>con alzatina</b>	2244x700x950	187	2,05
<b>728390</b>	E59N320I	O/D, 590 litri, 3 porte, 2 cassetti, -2 +10 °C	2244x700x850	194	1,85
<b>728392</b>	E59N320IA	O/D, 590 litri, 3 porte, 2 cassetti, -2 +10 °C <b>con alzatina</b>	2244x700x950	195	2,05

## Accessori a richiesta

Codice	<b>728368</b> <b>728371</b>	<b>728369</b> <b>728372</b>	<b>728370</b> <b>728373</b>	<b>728377</b> <b>728381</b> <b>728378</b> <b>728382</b> <b>728380</b> <b>728384</b>	<b>728389</b> <b>728391</b>	<b>728390</b> <b>728392</b>
Griglia in rilsan grigia GN 1/1	881435	881435	881435	881435	881435	881435
Bacinella in PVC GN 1/1 - h 65 mm	881038	881038	881038	881038	881038	881038
Bacinella in PVC GN 1/1 - h 100 mm	811451	811451	811451	811451	811451	811451
Bacinella in PVC GN 1/1 - h 150 mm	881040	881040	881040	881040	881040	881040
Kit 2 cassetti da 1/2 + supporto per nuovi tavoli	881510	881510	881510	881510	881510	881510
Kit 3 cassetti da 1/3 + supporto per nuovi tavoli	881511	881511	881511	881511	881511	881511
Kit bottigliera + supporto per nuovi tavoli	881512	881512	881512	881512	881512	881512
Kit 1 porta + supporto griglie	881513	881513	881513	881513	881513	881513
Kit serratura per porte e cassetti	881499	881499	881499	881499	881499	881499
Kit 2 ruote	881509	881509	881509	881509	881509	881509
Kit stampante per soluzione base HACCP*	881457	881457	881457	881457	881457	881457

(\*) Attenzione: kit HACCP applicabile solo esternamente.

## Tavoli refrigerati -2 +10 °C monoblocco

### DATI TECNICI

	Negativo -2 +10 °C	Negativo -2 +10 °C	Negativo -2 +10 °C	Negativo -2 +10 °C	Negativo -2 +10 °C	Negativo -2 +10 °C
<b>Codice</b>	<b>728368</b> <b>728371</b>	<b>728369</b> <b>728372</b>	<b>728370</b> <b>728373</b>	<b>728377</b> <b>728381</b> <b>728378</b> <b>728382</b> <b>728380</b> <b>728384</b>	<b>728389</b> <b>728391</b>	<b>728390</b> <b>728392</b>
Dimensioni esterne (mm):						
larghezza	1274	1274	1274	1759	2244	2244
profondità	700	700	700	700	700	700
profondità con porte aperte	1110	1110	1110	1110	1110	1110
altezza	850/950	850/950	850/950	850/950	850/950	850/950
Dimensioni interne utili (mm):						
larghezza vani porte	2x365	2x365	3x365	3x365	4x365	4x365
profondità	580	580	580	580	580	580
altezza vani porte	530	530	530	530	530	530
Capacità lorda (D.I.N. 8952) (lt)	291	291	440	440	590	590
Spessore isolamento «Ecology» (mm)	60	60	60	60	60	60
Temperatura ambiente max (°C)	43	43	43	43	43	43
Umidità interna min/max (%)	80/95	80/95	80/95	80/95	80/95	80/95
Funzionamento ventilato	•	•	•	•	•	•
Evaporatori n.	1	1	1	1	1	1
Ventilatori per evaporatori n.	1	1	1	1	1	1
Tipo e quantità in grammi di refrigerante:	R134a/260	R134a/260	R134a/260	R134a/260	R134a/290	R134a/290
Sbrinamenti in 24 h n.	3x15'	3x15'	3x15'	3x15'	3x15'	3x15'
Potenza compressore (CV):	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Potenza frigorifera (W) (▲):	378	378	378	378	378	378
Potenza totale assorbita (kW) (▲):	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Tensione alimentazione monofase (50 Hz) (V)	230 + N	230 + N	230 + N	230 + N	230 + N	230 + N

(▲) Valori misurati con temperatura ambiente +43 °C, temperatura di condensazione +55 °C, temperatura di evaporazione -10 °C.

## Schemi di installazione

