

Tavoli refrigerati NEW ECOLOGY LINE

gruppo remoto -2 +10 °C



728386

- La gamma comprende **8 modelli** di tavoli, **modulari**, predisposti per gruppo remoto, differenziati per la composizione dello spazio refrigerato: solo vani, vani e cassetti, per teglie GN 1/1 h 200.

- Parti esterne completamente in acciaio inox AISI 304 18/10 con finitura semilucida «Scotch-Brite». Cella in AISI 304 lucido con spigoli arrotondati, dotata di piletta di scarico.

- Spessore **isolamento di 60 mm** ottenuto con schiumatura in poliuretano espanso ad alta densità con gas ad iniezione di Ciclopentano al **100% privo di CFC e HCFC**. Piedini (+60/-10) in acciaio inox, regolabili in altezza.

- Porte autochiudenti e reversibili con guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili e maniglie ergonomiche; cassetti scorrevoli con guide telescopiche a doppia estrazione; foratura per una maggiore ventilazione; bacinelle estraibili verticalmente e guarnizioni magnetiche anticondensa. Porte e cassetti sono facilmente intercambiabili in utenza, grazie ad un concetto di totale modularità e componibilità dei nuovi tavoli refrigerati.

- Vani con porta dotati ciascuno di una griglia plastificata in Rilsan con dimensioni GN 1/1 e di una struttura portagriglie, facilmente removibile, con 5 guide antiribaltamento in acciaio inox.

- Piano superiore di lavoro facilmente sollevabile e smontabile dalla parte anteriore per la sua sostituzione con piani di altro materiale.

- Sistema di sbrinamento a circolazione di gas caldo ed evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento; cella in acciaio inox AISI 304 lucido con spigoli arrotondati dotata di piletta di scarico.

- Il pannello comandi e controllo comprende: termometro digitale indicatore della temperatura in cella; termostato digitale di regolazione della temperatura; interruttore d'accensione; lampada spia indicante fase di sbrinamento.

Tavoli refrigerati -2 +10 °C gruppo remoto

Codice	Modello	Descrizione	Misure mm	kg	m ³
728374	E29N200R	O/D, 290 litri, 2 porte, -2 +10 °C	1274x700x850	107	1,10
728375	E29N120R	O/D, 290 litri, 1 porta, -2 +10 °C 2 cassetti da 1/2	1274x700x850	114	1,10
728376	E29N040R	O/D, 290 litri, 4 cassetti, -2 +10 °C	1274x700x850	123	1,10
728385	E44N300R	O/D, 440 litri, 3 porte, -2 +10 °C	1759x700x850	130	1,47
728386	E44N220R	O/D, 440 litri, 2 porte, 2 cassetti, -2 +10 °C	1759x700x850	138	1,47
728387	E44N140R	O/D, 440 litri, 1 porta, -2 +10 °C 4 cassetti da 1/2	1759x700x850	146	1,47
728393	E59N400R	O/D, 590 litri, 4 porte, -2 +10 °C	2244x700x850	174	1,85
728394	E59N310R	O/D, 590 litri, 3 porte, 2 cassetti, -2 +10 °C	2244x700x850	182	1,85

Accessori a richiesta

Codice	728374	728375	728385	728386	728393	728394
	728376	728372	728387			
Griglia in rilsan grigia GN 1/1	881435	881435	881435	881435	881435	881435
Bacinella in PVC GN 1/1 - h 65 mm	881038	881038	881038	881038	881038	881038
Bacinella in PVC GN 1/1 - h 100 mm	811451	811451	811451	811451	811451	811451
Bacinella in PVC GN 1/1 - h 150 mm	881040	881040	881040	881040	881040	881040
Kit 2 cassetti da 1/2 + supporto per nuovi tavoli	881510	881510	881510	881510	881510	881510
Kit 3 cassetti da 1/3 + supporto per nuovi tavoli	881511	881511	881511	881511	881511	881511
Kit bottigliera + supporto per nuovi tavoli	881512	881512	881512	881512	881512	881512
Kit 1 porta + supporto griglie	881513	881513	881513	881513	881513	881513
Kit serratura per porte e cassetti	881499	881499	881499	881499	881499	881499
Kit 2 ruote	881509	881509	881509	881509	881509	881509
Kit stampante per soluzione base HACCP*	881457	881457	881457	881457	881457	881457

(*) Attenzione: kit HACCP applicabile solo esternamente.

Tavoli refrigerati -2 +10 °C con gruppo remoto

DATI TECNICI

	Negativo -2 +10 °C	Negativo -2 +10 °C	Negativo -2 +10 °C	Negativo -2 +10 °C	Negativo -2 +10 °C	Negativo -2 +10 °C
Codice	728374 728376	728375	728385 728387	728386	728393	728394
Dimensioni esterne (mm):						
larghezza	1274	1274	1759	1759	2244	2244
profondità	700	700	700	700	700	700
profondità con porte aperte	1110	1110	1110	1110	1110	1110
altezza	850	850	850	850	850	850
Dimensioni interne utili (mm):						
larghezza vani porte	2x365	2x365	3x365	3x365	4x365	4x365
profondità	580	580	580	580	580	580
altezza vani porte	530	530	530	530	530	530
Capacità lorda (D.I.N. 8952) (lt)	290	290	440	440	590	590
Spessore isolamento (mm)	60	60	60	60	60	60
Temperatura ambiente max (°C)	43	43	43	43	43	43
Umidità interna min/max (%)	80/95	80/95	80/95	80/95	80/95	80/95
Funzionamento ventilato	•	•	•	•	•	•
Evaporatori n.	1	1	1	1	1	1
Ventilatori per evaporatori n.	1	1	1	1	1	1
Tipo di refrigerante:	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Sbrinamenti in 24 h n.	3x15'	3x15'	3x15'	3x15'	3x15'	3x15'
Tensione alim. monofase (50 Hz) (V)	230 + N	230 + N	230 + N	230 + N	230 + N	230 + N

Schemi di installazione

